

Для реализации потребителям на рынке Российской Федерации



Прейскурант "Строительные машины"

Vсповия	отгрузки	- FCA	г Бранск	,
JUDBIIA	ULIDVSKII	- 1 0/	I. DUMEUR	١.

01.04.23

Условия отгрузки - FCA г.	словия отгрузки - FCA г. Брянск		01.04.23
Наименование продукции	Наименование продукции	Описание	Рекомендуемая цена реализации без НДС, RUB
		Погрузчики универсальные	
	Погрузчик универсальный АМКОДОР 320	Установлен механизм быстрой смены рабочего оборудования. Ковш 320.45.01.000-02-В V = 1.1м. Грузоподъемность 2.0 т. Двигатель Д-245.43S2.	6 570 870
16	Погрузчик универсальный AMKODOR W200C	Установлен механизм быстрой смены рабочего оборудования. Ковш 320CE.45.01.000-02 V = 1.1м. Грузоподъемность 2.0 т. Двигатель Д-243S2-1604 (Tier II)	7 967 430
	Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4, код комплектации 0005	Установлен механизм быстрой смены рабочего оборудования. Ковш 342C.51.00.000-02 V = 2.3м. Грузоподъемность 3.8 т. Двигатель Д-260.1.	6 507 850
	Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С	Установлен механизм быстрой смены рабочего оборудования. Ковш 352C.21.00.000-01 V = 2.6м. Грузоподъемность 4.7 т. Двигатель Д-260.9.	7 448 550
	Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С-02,код комплектации 0003	Модификация для сельского хозяйства. Установлен механизм быстрой смены рабочего оборудования. Ковш 352С.45.06.000 V = 2.9м. Грузоподъемность 4.8 т. Двигатель Д-260.9.	8 056 900
	Погруз	чики фронтальные одноковшовые	
10.	Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 342В	Ковш TO-28.14.07.000-02 V = 2.3м. Грузоподъемность 4.0 т. Двигатель Д-260.1.	6 291 650
000	Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 342B-01	Грузоподъемность 3.3 т, погрузочное оборудование 342B.24.00.000-Б с удлиненной стрелой, ковш уменьшенный ТО-28.60.02.000-01, V=1.9 м3. Двигатель Д-260.1.	6 391 700
	Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352	Ковш 352.21.00.000-01 V=2.6м. Грузоподъемность 5.0 т. Двигатель Д-260.9.	7 358 850
	Погрузчики	универсальные с бортовым поворотом	
	Погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211, код комплектации 0006	Ковш 211.45.01.000 V=0.59м. Грузоподъемность 1.2 т. Двигатель Д-243. Тандемный гидронасос хода и рабочего оборудования (САЛЕО), гидрораспределитель (САЛЕО), дисплей для улучшения информирования	4 136 550
	Погрузчики ун	ниверсальные с телескопической стрелой	
-50-6	Погрузчик с телескопической стрелой сельскохозяйственный АМКОДОР 527СХ	Ковш 527.51.00.000-Б V=1.15 м. Грузоподъемность (стрела втянута/вытянута) - 2.5 /1.0 т. Высота разгрузки (стрела втянута/вытянута) - 4450 мм / 6380 мм Двигатель Д-245 (105 л.с.). Комплектуется основным ковшом и вилами грузовыми	7 050 190
	Погрузчик с телескопической стрелой AMKODOR T400-70	Ковш 540-105.45.01.000 V=1.3 м. Грузоподъемность (стрела втянута/вытянута) - 2.5 /1.6 т. Высота разгрузки (стрела втянута/вытянута) - 4050 мм / 6500 мм Двитатель Д-245S2 (110 л.с.). Комплектуется основным ковшом и вилами грузовыми, кондиционером	9 052 800
		Экскаваторы-погрузчики	
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EA	Базовая модель - фронтальное погрузочное оборудование без адаптера, с двухчелюстным ковшом, экскаваторное оборудование без поперечного перемещения с ковшами различной вместимости	3 858 250

Наименование продукции	Наименование продукции	Описание	Рекомендуемая цена реализации без НДС, RUB
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EA-01	Трактор Беларус 92П. Фронтальное погрузочное оборудование с адаптером и основным или двухчелюстным ковшом V экс.ковша - 0.15 м, глубина копания - 4м V погр.ковша - 0.54 м, грузопод-ть - 1 т.	3 806 500
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EM	Базовая модель - фронтальное погрузочное оборудование без адаптера, с двухчелюстным ковшом, экскаваторное оборудование с поперечным перемещением, осуществляется посредством рукояти и ковша	3 984 750
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EM-03	Трактор Беларус 92П. Фронтальное погрузочное оборудование с двухчелюстным ковшом и экскаваторное оборудование с гидравлическим поперечным перемещением	4 064 100
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EM-02	Трактор Беларус 92П. Фронтальное погрузочное оборудование с адаптером, основным ковшом, экскаваторное оборудование с гидравлическим поперечным перемещением	3 878 950
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EM-01	Трактор Беларус 92. Фронтальное погрузочное оборудование с адаптером и основным ковшом V экс.ковша - 0.15 м, глубина копания - 4м V погр.ковша - 0.54 м, грузопод-ть - 1 т	3 996 250
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EB	Трактор Беларус 92П Базовая модель - фронтальное бульдозерное оборудование с неповоротным отвалом и экскаваторное оборудование без поперечного перемещения	3 630 550
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EB-02	Трактор Беларус 92П. Фронтальное бульдозерное оборудование с поворотным отвалом. Фиксация отвала в повернутом положении осуществляется гидравлическим способом	3 665 050
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EBM	Трактор Беларус 92П. Фронтальное бульдозерное оборудование с неповоротным отвалом и эксакаваторное оборудование с механическим поперечным перемещением.	3 757 050
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702EBM-01	Фронтальное бульдозерное оборудование с поворотным отвалом. Фиксация отвала в повернутом положении осуществляется гидравлическим способом. Эксакаваторное оборудование с гидравлическим поперечным перемещением	3 845 600
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 703М	Базовая модель - фронтальное погрузочное оборудование без адаптера, с двухчелюстным ковшом, экскаваторное оборудование с поперечным перемещением	4 345 850
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 703М-01	Трактор Беларус 92П. Фронтальное погрузочное оборудование с адаптером и основным ковшом, экскаваторное оборудование с поперечным перемещением	4 321 700
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732	Двигатель Д-245S2 V экс.ковша - 0.18 м, глубина копания - 4.6м, грузопод- ть - 0.3 т V погр.ковша - 1.2 м, грузопод-ть - 3.5 т	7 948 800
	Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732-02	Оборудован телескопической рукоятью заднего экскаваторного оборудования. Двигатель Д-245S2 V экс.ковша - 0.18 м, глубина копания - 5.57 м, грузопод-ть - 0.3 т V погр.ковша - 1.2 м, грузопод-ть - 3.5 т	8 441 000
		Погрузчики	
	Погрузчик АМКОДОР 134	Трактор Беларус 92П/82.1 V ковша - 0.54 м, грузопод-ть - 1 т Макс. высота разгрузки (осн. ковш / двухчелюст. ковш) - 2.5 / 3.2 м	3 164 800
	Погрузчик АМКОДОР 134-01	Установлен механизм быстрой смены рабочего оборудования. V ковша - 0.54 м, грузопод-ть - 1 т Макс. высота разгрузки (осн. ковш / двухчелюст. ковш) - 2.5 / 3.2 м	3 118 800
		Катки асфальтовые	

Наименование продукции	Наименование продукции	Описание	Рекомендуемая цена реализации без НДС, RUB
(5) = 15	Каток вибрационный самоходный двухвальцовый АМКОДОР 6622В	Двигатель - Д-245 Масса эксплаутационная - 10 т Ширина уплотняемой полосы - 1.68 м Частота вращения - 2200 об/мин Опция - кондиционер, механизм обрезки кромки	5 115 200
3 6	Каток вибрационный комбинированный самоходный АМКОДОР 6632	Двигатель - Д-243 Масса эксплаутационная - 9 т Ширина уплотняемой полосы - 1.68 м Частота вращения - 2200 об/мин Опция - кондиционер, механизм обрезки кромки	5 026 995
	Каток статический самоходный пневмошинный АМКОДОР 6641	Двигатель - Д-243 Масса эксплаутационная - 8 т / 9.6 т (с балластом) Ширина уплотняемой полосы - 1.8 м Частота вращения - 2200 об/мин Опция - кондиционер	4 129 075
	Каток вибрационный самоходный двухвальцовый АМКОДОР 6223A	Открытая кабина Масса эксплаутационная - 2.7 т Ширина уплотняемой полосы - 1.26 м Частота вращения - 3000 об/мин Опция - дуга безопасности	2 988 735
		Катки грунтовые	
	Каток самоходный вибрационный АМКОДОР 6712 В	Двигатель - Д-245 Масса эксплаутационная - 12 т Ширина уплотняемой полосы - 2.1 м Опция - кондиционер, съемный кулачковый бандаж. Базовая - прибор контроля степени уплотения грунта	5 718 375
	Каток самоходный вибрационный АМКОДОР 6811	Двигатель - Д-260 Масса эксплаутационная - 16 т Ширина уплотняемой полосы - 2.2 м Опция - кондиционер. Базовая - прибор контроля степени уплотения грунта	6 897 355
		Машины прочие	
	Землевоз АМКОДОР 20232	Колесная формула 6x6 V кузова - 14.6 м Грузоподъемность - 24 т Масса эксплуатационная - 22 т Макс. скорость движения - 48 км/ч	28 068 280
	Автогрейдер AMKODOR G160 код комплектации 0000 (с отопителем без кондиционера и без рыхлителя)	Двигатель Д-260S2, масса 15040 кг, Комплектуется отвалом грейдерным и отвалом передним, без кондиционера.	10 926 150
	Автогрейдер AMKODOR G160 код комплектации 0001 (с отопителем и рыхлителем без кондиционера)	Двигатель Д-260S2, масса 15340 кг., Комплектуется отвалом грейдерным, отвалом передним, рыхлителем без кондиционера.	11 122 800
	Автогрейдер AMKODOR G160 код комплектации 0002 (с отопителем и кондиционером без рыхлителя)	Двигатель Д-260S2, масса 15100 кг, Комплектуется отвалом грейдерным, отвалом передним, кондиционером.	11 031 950
	Автогрейдер AMKODOR G160 код комплектации 0003 (с отопителем, кондиционером и рыхлителем)	Двигатель Д-260S2, масса 15400 кг, Комплектуется отвалом грейдерным, отвалом передним, рыхлителем и кондиционером.	11 213 650
		Экскаваторы	
	Экскаватор пневмоколесный EW- 1400A	Стрела моноблочная L=4.5 м, рукоять L=1.8 м, Комплектуется ковшом экскавационным ЭО- 3223A.43.09.000-01, V=0.75 м3, и отвалом.	9 817 090
	Экскаватор одноковшовый ЭО-3223A (р-1,8ковш экскав. 0,75м3)	Ширина гусеницы 600 мм, стрела моноблочная L=4.5 м, рукоять L=1.8 м, Глубина копания, мм 4750 Высота копания, мм 6950	11 832 005
	Экскаватор одноковшовый ЭО-3223A (р-1,8ковш экскав. 0,95м3)	Двигатель Д-245. Ширина гусеницы 600 мм, стрела моноблочная L=4.5 м,рукоять L=1.8 м, Глубина копания, мм 4750 Высота копания, мм 6950	11 862 250

Наименование продукции	Наименование продукции	Описание	Рекомендуемая цена реализации без НДС, RUB
	Экскаватор одноковшовый ЭО-3223A (р-2,4ковш экскав. 0,75м3)	Двигатель Д-245. Ширина гусеницы 600 мм, стрела моноблочная L=4.5 м,рукоять L=1.8 м, Глубина копания, мм 4750 Высота копания, мм 6950	11 869 150
	Экскаватор одноковшовый ЭО-3223A (р-3,0ковш экскав. 0,59м3)	Двигатель Д-245. Ширина гусеницы 600 мм, стрела моноблочная L=4.5 м,рукоять L=1.8 м, Глубина копания, мм 4750 Высота копания, мм 6950	11 876 050
	Экскаватор одноковшовый ЭО-3223А (р-3,6ковш экскав. 0,47м3)	Двигатель Д-245. Ширина гусеницы 600 мм, стрела моноблочная L=4.5 м,рукоять L=1.8 м, Глубина копания, мм 4750 Высота копания, мм 6950	11 882 950
	Траншеекопатель AMKODOR XT15CD1	Двигатель Д-245. Глубина укладки трубы, м 0.5-2.0 Ширина траншеи, м 0.25 Стандартно оборудуется лазерной системой нивелирования.	15 732 345
Официальный партне ООО "СТРОЙМЕТИН		www.amkodor-vologda.ru info@amkodor-vologda.ru	
Отдел продаж		8 (800) 700 72 06 (по России) +7 (960) 290-72-06 (по Северо-Западу) sales@amkodor-vologda.ru	
Отдел сервиса		8 (800) 700 72 06 (по России) +7 (931) 517-14-17 (по Северо-Западу) service@amkodor-vologda.ru	(OUAL/72)
			MIKODO